

Aluminium-Fahnenmast alfa S100, Nennhöhen 7, 8, 9, 10 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hissseil. Mastrohr zylindrisch abgestuft, Rohr-Rohr-System, dreiteilig, Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.

| | |
|------------------------------|--|
| Mastdurchmesser: | Ø 100 x 5,0 / 90/75 x 3,0 mm |
| Mastrohr NH / GL / EL: | 7,0 - 10,0 m / 7,8 - 10,8 m / 0,8 m |
| Teillängen unten: | 3,35 m |
| Teillängen mitte: | 3,30 m |
| Fahnentuchgröße (NH 7-8 m): | max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ² |
| Fahnentuchgröße (NH 9-10 m): | max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ² |
| Standard-Masteinbau: | - in Zentrierhülse |
| Optional: | - in Bodenhalterung alfa Vario - auf Kipphalterung, Socketteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m |

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hissseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe und Belegklampe hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet.

Mastrohre statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa S100 (NH 7, 8, 9, 10 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

Mastpreis für NH _____ €
Zentrierhülse aus Aluminium €

alternativ:

-Bodenhalterung alfa Vario, aus Stahl, feuerverzinkt €
-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25
86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 11/2022